

ClickShare CSE-800

Système de présentation et de collaboration sans fil pour salles du conseil et de conférence



Le CSE-800 a été conçu pour proposer l'expérience ClickShare dans les salles du conseil, les salles de réunion haut de gamme et les salles de conférence. Grâce à de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment le partage simultané avec 8 personnes, la modération manuelle et automatique, ainsi que le tableau blanc et les annotations, le CSE-800 est actuellement le système le plus puissant de la gamme ClickShare.

Le CSE-800, créé pour les déploiements en entreprise, offre des fonctions de sécurité avancées, un plus grand nombre d'options de connectivité, notamment la prise en charge d'AirPlay et de Google Cast pour le contenu non HDCP, et une capacité de gestion centralisée.

La puissance de la collaboration

Le CSE-800 est doté de deux sorties et entrées HDMI. Il offre ainsi une connexion directe avec l'équipement existant et s'intègre facilement aux systèmes de conférence. En outre, il permet de gérer deux écrans UHD 4K à partir d'une seule Base Unit. De plus, les deux connexions réseau permettent de se connecter séparément et simultanément à plusieurs réseaux (par exemple, des réseaux invités ou d'entreprise). Ainsi, les utilisateurs sont mieux protégés et peuvent utiliser les systèmes plus facilement. Le CSE-800 permet à 8 personnes de se connecter et de partager du contenu sur l'écran central. Il favorise ainsi la collaboration.

La fonction de modération a été spécialement conçue pour les grandes salles où plusieurs personnes peuvent vouloir partager du contenu simultanément. Pour éviter le défilement rapide des écrans, qui rend la présentation difficile à suivre, un modérateur peut sélectionner manuellement le contenu à afficher à l'écran. Ainsi, tous les participants profitent d'une expérience optimisée. La fonction de

modération peut être désactivée à tout moment.

Pour plus de simplicité, les fonctions de sécurité du CSE-800 peuvent être paramétrées sur un des trois niveaux prédéfinis, selon les besoins et la politique de l'entreprise.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**CLICKSHARE CSE-800**

General specifications	
Prise en charge d'Airplay	Mise en miroir iOS (AirPlay) d'iOS 9.0 jusqu'à iOS 10.3 / Mac OS 10.11 El Capitan ou version ultérieure
Systèmes d'exploitation	Windows 7/8/8.1/10 32 et 64 bits Mac OSX 10.10/10.11/10.12 (Sierra) Android v5 et v6 (application ClickShare) iOS 8, 9 et 10 (application ClickShare)
Sorties vidéo	2x HDMI
Entrées vidéo	2 x HDMI
Résolution en sortie	4K DCI (4 096 x 2 160)
Résolutions en entrée	4K DCI (4 096 x 2 160)
Défilement d'image	Jusqu'à 30 i/s
Niveau sonore	Max. 25 dBA à 0-30 °C Max. 30 dBA à 30-40 °C
Nombre de sources présentes simultanément	8 (4 par écran)
Nombre de connexions simultanées	64
Audio	Via HDMI, analogique via prise jack 3,5 mm, S/PDIF
Compatibilité iPad, iPhone et Android	Partage de documents, navigateur, caméra pour les appareils Android et iOS via l'application ClickShare
Bureau étendu	Disponible (en fonction du pilote de votre carte graphique)
Protocole d'authentification	WPA2-PSK en mode autonome WPA2-PSK ou IEEE 802.1X avec le ClickShare Button en mode d'intégration réseau
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/b/g/n et IEEE 802.15.1
Portée	Réglable avec modulation de la force du signal, max. 30 m (100 pi) entre le ClickShare Button et le ClickShare Base Unit
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz
Connexions	2 x LAN Ethernet 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 (arrière), 2 x USB 3.0 (avant) Sortie et entrée de ligne analogiques sur prise mini-jack (3,5 mm), S/PDIF numérique
Plage de température	En service : 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) Max : 35 °C (95 °F) à 3 000 m Stockage : -20 à +60 °C (-4 à +140 °F)
Humidité	Stockage : 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation En service : 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	Verrouillage Kensington
Certifications	FCC/CE
Garantie	3 ans, standard Extensible à 5 ans
ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (H x l x P)	46,2 x 282,3 x 206,5 mm (hors antennes)/1,8 x 11,1 x 8,1 po 146,4 x 282,3 x 206,5 mm (antennes incluses)/5,8 x 11,1 x 8,1 po
Alimentation	Prise standard 110/220 VCA
Consommation	Fonctionnement normal : 90 W Mode ECO : 30 W Mode veille en réseau : < 1 W Mode veille prolongée : < 0,5 W
Poids	2,2 kg / 4,85 lb

Créé le : 16 Mar 2017

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.